Electrolux PROFESSIONAL

Listino Prezzi 07.2020

Trattamento Tessuti

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
144598-2013-AE-SWE-SWEDAC

Initial certification date:
02, December, 2011

Valid:
01, December, 2017 - 01, December, 2020

This is to certify that the management system of

Electrolux Laundry Systems France

52 rue Pasteur, 10430, Rosières-près-Troyes, France

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design and manufacturing of industrial laundry equipment

Place and date:
Solna, 22, November, 2017

SWEDAC ACKREDITERING
1053
ISO/IEC 17021

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance
Box 6046/Hemvärnsgatan 9, 171 06,
Solna, Sweden

Ann-Louise Pått
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden. TEL:+46 8 587 940 00. http://assurance.dnvgl.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
144412-2013-AQ-SWE-SWEDAC

Initial certification date:
02, December, 2011

Valid:
01, December, 2017 - 01, December, 2020

This is to certify that the management system of

Electrolux Laundry Systems France

52 rue Pasteur, 10430, Rosières-près-Troyes, France

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design and manufacturing of industrial laundry equipment

Place and date:
Solna, 22, November, 2017

SWEDAC ACKREDITERING
1053
ISO/IEC 17021

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance
Box 6046/Hemvärnsgatan 9, 171 06,
Solna, Sweden

Ann-Louise Pått
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden. TEL:+46 8 587 940 00. http://assurance.dnvgl.com

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
2000-SKM-AQ-437 / 2000-SKM-AE-343

Initial certification date:
27, September, 1991 (9001)
23, June, 1997 (14001)

Valid:
30, June, 2018 - 30, June, 2021

This is to certify that the management system of

Electrolux Laundry Systems Sweden AB

Ringvägen 14, 341 80, LJUNGBY, Sweden

has been found to conform to the Management System standards:
ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, development and manufacturing of professional laundry equipment

Place and date:
Solna, 13, June, 2018

SWEDAC ACKREDITERING
Accred. no.1053
Certification of Management Systems
ISO/IEC 17021-1

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance
Box 6046/Hemvärnsgatan 9, 171 06, Solna, Sweden

Ann-Louise Pått
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden. TEL:+46 8 587 940 00. http://assurance.dnvgl.com

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:	Initial certification date:	Valid:
179195-2015-AQ-SWE-SWEDAC / 179196-2015-AE-SWE-SWEDAC	27, September, 1991 (9001) 23, June, 1997 (14001)	30, June, 2018 - 30, June, 2021

This is to certify that the management system of

Electrolux Thailand Co. Ltd.- Laundry Systems

169-169/2 Moo3 Tambol Nonglalok Amphur Bankhai, Rayong 21120 Thailand

has been found to conform to the Management System standards:
ISO 14001:2015/ ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Product care and manufacturing of professional laundry and food equipment

Place and date:
Solna, 25, June, 2018

SWEDAC ACKREDITERING
Accred. no.1053
Certification of Management Systems
ISO/IEC 17021-1

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance
Box 6046/Hemvärnsgatan 9, 171 06, Solna, Sweden

Ann-Louise Pått
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden. TEL:+46 8 587 940 00. http://assurance.dnvgl.com

HACCP INTERNATIONAL

eliminate the hazard - reduce the risk

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY PROGRAMME CERTIFICATION

This is to certify that

Electrolux Laundry Systems Sweden AB

Professional Laundry Equipment

Washer Extractor Range
High Spin Range, Normal Spin Range, Super Spin Range
Barrier Washer Range
Ironer & Finishing Equipment Range
Tumble Dryer Range

are certified as equipment that is suitable for laundering items that are used within operations governed by a

HACCP based Food Safety Programme

noting the conditions of the certification statement
Food Zone Classification: NFZ

in accordance with the requirements of HACCP International's Food Safety Certification Systems

The Common Seal Of

Issued by | Approved

23 September 2019	24 May 2021
Issue Date	Expiry Date

This certificate belongs to HACCP International and must be returned. All products and services to which the certificate relates are material and/or tangible assets. There is no fee to pay, and no other certificate "derivatives".

HACCP INTERNATIONAL, No. 3 Ridgewood Building, 1 Ridge Street, North Sydney, NSW 2060, Australia

Certificate Number
I-PE-765-ELE-RG-03

Certificazioni e loghi

La conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza europee per la marcatura CE, è comprovata per i modelli a gas ed elettrici, da prestigiosi enti di certificazione (DVGW, GASTEC, IMQ, VDE, etc.).
The CE quality mark on gas and eletric appliances obtained from certifications agencies (DVGW, GASTEC, IMQ, VDE, etc.) testifies to the total compliance with European safety standards.

Sicurezza ed affidabilità delle apparecchiature sono assicurate dalla certificazione ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione per la Qualità dell'azienda che comprova il rispetto di rigorosi standard qualitativi internazionali.
Equipment safety and reliability are further guaranteed by compliance with ISO 9001:2015 standards which certify the manufacturer's conformity with the most strict international quality standard.

La realizzazione di prodotti con una particolare attenzione per l'ambiente è assicurata dalla Certificazione ISO 14001:2015 del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda che attesta da un lato il rispetto delle normative in materia ambientale, dall'altra la volontà di Electrolux Professional di andare oltre i meri obblighi di legge.
Analogamente, anche la certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione della Sicurezza e dell'Igiene dei Luoghi di Lavoro attesta da un lato il rispetto della normativa in materia di sicurezza, dall'altro la volontà aziendale di porre obiettivi specifici che vadano oltre i meri obblighi di legge.
The ecological credentials of our products are guaranteed by certification of our Environmental Management System to ISO 14001:2015, attesting to the company's full compliance with stringent international environment protection standards.

Il forte impegno aziendale sul fronte dell'efficienza energetica e dei processi produttivi a basso impatto ambientale, ha raggiunto un nuovo apice con il conseguimento, nel 2014, della certificazione ISO 50001:2011 per la "Gestione energetica nella produzione di attrezzature per la ristorazione collettiva e professionale, lavaggio, cottura e refrigerazione".
The company's strong commitment to energy efficiency and low environmental impact production processes has reached a new peak with the achievement in 2014 of the ISO 50001:2011 certification for "Energy Management in the Production of Equipment for Collective and Professional Catering , Washing, cooking and refrigeration".

Le apparecchiature Electrolux Professional sono progettate considerandone l'impatto ambientale nel corso del loro intero ciclo di vita, comprendendo l'estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l'uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale. E' per questa ragione che le apparecchiature Electrolux Professional hanno elevati tassi di riciclabilità, essendo realizzate in massima parte in acciaio inossidabile (AISI 304, AISI 316, AISI 430 etc.).
Electrolux Professional appliances are designed taking into consideration their environmental impact over the course of their entire life cycle, including the extraction and treatment of raw materials, manufacturing, distribution, use, re-use, recycling and final disposal. For this reason, Electrolux Professional appliances have are highly recyclable, since they are made mostly of stainless steel (AISI 304, AISI 316, AISI 430 etc.).

Condizioni di pagamento

SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO	
CODICE	DESCRIZIONE
	Per ordini inferiori ai 2000 €
001B	Rimessa diretta all'ordine
	Per ordini superiori ai 2000 €
057B	Rimessa diretta all'ordine sconto 3%
112F	Ricevuta bancaria a 30 gg data fattura con acconto all'ordine del 22%
547F	3 ricevute bancarie 45-75-105 gg da fine mese data fattura con acconto all'ordine del 22%

COMUNITÀ ED ENTI	
CODICE	DESCRIZIONE
103B	Rimessa diretta a 30 gg data fattura
260B	Rimessa diretta a 60 gg data fattura
390B	Rimessa diretta a 90 gg data fattura
311B	Rimessa diretta a collaudo come da capitolati

AZIENDE	
CODICE	DESCRIZIONE
	Per ordini inferiori ai 2000 €
001B	Rimessa diretta all'ordine
	Per ordini superiori ai 2000 €
057B	Rimessa diretta all'ordine sconto 3%
112F	Ricevuta bancaria a 30 gg data fattura con acconto all'ordine del 22%
394F	Ricevuta bancaria a 90 gg data fattura fine mese
564F	3 ricevute bancarie 60-90-120 gg da fine mese data fattura con acconto all'ordine del 22%
	ITALIA PER ESTERO
001B	Rimessa diretta all'ordine se ordine inferiore a 2000 €
057B	Rimessa diretta all'ordine sconto 3% se ordine superiore a 2000 €

Condizioni di vendita

I dati tecnici contenuti nel presente listino hanno valore indicativo.
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.

Si riserva, inoltre, la facoltà di apportare eventuali modifiche ai prezzi indicati nel presente listino; in tal caso faranno testo le nostre disposizioni ufficiali comunicate all'organizzazione di vendita.
I prezzi contenuti nel presente listino sono da considerarsi IVA ESCLUSA.

RESA

I termini di consegna si riferiscono a merce pronta presso gli stabilimenti Electrolux Professional.
Gli stessi non sono essenziali ma puramente indicativi ed il Committente non può quindi in nessun caso revocare la commissione o esigere indennizzi per eventuali danni diretti od indiretti per il ritardo nelle consegne.
La consegna si intende effettuata sponda camion.

Le spese di trasporto sono a carico del Committente.

PESI E IMBALLI

I pesi delle apparecchiature si intendono al netto dell'imballo* e comprendono tutti gli accessori di dotazione normale.

L'azienda aderisce al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) organismo preposto alla gestione del recupero e riciclo di imballi * ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs 152/2006.

I pesi indicati sono da considerare medi: si possono pertanto avere scostamenti derivanti dalla natura dei materiali e dai procedimenti di lavorazione.

* L'imballo è da considerarsi di proprietà del cliente e dovrà essere differenziato e smaltito secondo la relativa normativa vigente.

Listino Prezzi
07.2020

Indice

Lavatrici 19

Lavatrici ed Essiccatoi compatti 19

Lavatrice compatta modello PW9C - kg 9 19
Essiccatoio compatto modello PD9C - kg 9 19

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530 20

Modello WH6-6 - kg 6....20
Modello W565H - kg 7 20
Modello W575H - kg 8 21
Modello W5105H - kg 11 21
Modello W5130H - kg 14 21
Modello W5180H - kg 20 22
Modello W5240H - kg 27 22
Modello W5300H - kg 33....22
Interfaccia ID....23
Modello WH6-7 - kg 7 23
Modello WH6-8 - kg 8 23
Interfaccia ID....24
Modello WH6-11 - kg 11....24
Interfaccia ID....25
Modello WH6-14 - kg 14 25
Interfaccia ID....26
Modello WH6-20 - kg 20....26
Interfaccia ID....27
Modello WH6-27 - kg 27 27
Interfaccia ID....28
Modello WH6-33 - kg 33 28
Modello W4400H - kg 45 29
Modello W4600H - kg 65....29
Modello W4600H - kg 65.... 30
Modello W4850H - kg 90.... 30
Modello W41100H - kg 120.... 30

Lavabiancheria a centrifuga normale (N) - Fattore G 100 31

Modello W575N - kg 8 31
Modello W5105N - kg 11....31
Modello W5130N - kg 14....31
Modello W5180N - kg 20....31

Lavatrici a barriera 32

Pocket - Linea 5000 32

Modello WB5130H - kg 13....32
Modello WB5180H - kg 18 32

Evolution - Linea 6000 33

Modello WB6-20 - kg 20 33
Modello WB6-27 - kg 27.... 33
Modello WB6-35 - kg 35.... 33

Hyvolution 34

Modello WHB5500H - kg 50 34

Pullman 34

Modello WPB4700H - kg 70.... 34
Modello WPB4900H - kg 90....35
Modello WPB41100H - kg 110 35

Accessori per Lavatrici e Lavabiancheria 36

Basi 36

Base per modello WH6-6 36
Base per modelli W565H - W575H 36
Base per modelli W5105H 36
Base per modelli W5130H 36
Base per modelli W5180H 36
Base per modelli W5240H 36
Base per modelli WH6-7 - WH6-8 37
Base per modello WH6-11 37
Base per modello WH6-14 37
Base per modello WH6-20 37
Base per modello WH6-27 37
Base per modello WH6-33 37

Kit per l'installazione 38

Kit di fissaggio a pavimento 38
Kit di sovrapposizione TD6-6 con WH6-6 38
Kit di sovrapposizione TD6-7 con WH6-6 38

Tubi di carico acqua/vapore - Gettoniere 39

Tubi di carico acqua/vapore 39
Gettoniere 39

Sistemi di dosaggio Compass Pro 40

Kit completo ED con 2 dosatori 40
Kit completo ED con 3 dosatori 40
Kit completo ED con 4 dosatori 40
Kit completo ED con 5 dosatori 40
Kit completo ED con 6 dosatori 40

Sistemi di dosaggio Clarus Vibe 41

Dosave kit 2 pompe 41
Dosave kit 3 pompe 41
Dosave kit 4 pompe 41
Dosave kit 5 pompe 41

Essiccatoi 42

Essiccatoi rotativi 42

Modello TD6-6 - kg 6 42
Modello TD6-7 - kg 7 42
Modello T5190LE a pompa di calore - kg 8,6 43
Modello T5190 - kg 10 43
Modello TD6-14 - kg 14 44
Modello T5290 - kg 16 45
Modello TD6-20 - kg 20 46
Modello T5550 - kg 30,5 47
Modello T5675 - kg 37,5 48
Modello T4900 - kg 50 49
Modello T41200 - kg 66,7 50

Accessori per Essiccatoi 51

Kit espulsione fumi superiore - Prese d'aria 51

Kit espulsione fumi superiore 51
Prese d'aria 51

Mangani 52

Stiratrici a conca mobile - diametro cilindro 230 mm 52

Modello IB42310 52
Modello IB42314 52
Modello IB42316 52

Mangani asciuganti - diametro cilindro 325 mm 53

Modello IC43316 53
Modello IC43320 53

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm 54

Modello IC44819 54
Modello IC44821 55
Modello IC44825 56
Modello IC44828 57
Modello IC44832 58
Modello IC44819 LF con piegatrice longitudinale integrata 59
Modello IC44821 LF con piegatrice longitudinale integrata 60
Modello IC44825 LF con piegatrice longitudinale integrata 61
Modello IC44828 LF con piegatrice longitudinale integrata 62
Modello IC44832 LF con piegatrice longitudinale integrata 63
Modello IC44819 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata 64
Modello IC44821 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata 64
Modello IC44825 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata 65
Modello IC44828 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata 65
Modello IC44832 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata 66
Modello IC44819 FFS con introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale, accatastatore 67
Modello IC44825 FFS con introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale, accatastatore 68
Modello IC44832 FFS con introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale, accatastatore 69

Finissaggio 70

Tavoli da stiro 70

FIT1 70
FIT2B 70

Abbreviazioni Lavacentrifughe

Automatic Savings

Automatic Savings

- **Fino al 50% di risparmio d'acqua per il mezzo carico**
- **Risparmio energetico dovuto alla minore quantità d'acqua da scaldare**

- Software integrato nel ciclo di lavaggio che riduce il consumo d'acqua e costi energetici
- Ad ogni lavaggio, AS determina il peso del carico e aggiunge l'esatta quantità d'acqua
- Standard con Compass Pro® e ClarusVibe

Integrated Savings

Integrated Savings

- **Risparmio d'acqua ed energia**
- **Utilizzo ottimale dell'acqua**
- **Risultati di lavaggio di qualità superiore**

Disponibile anche sulle lavatrici a barriera

Peso del carico visualizzato sul display. Garantisce il corretto dosaggio d'acqua e consente di risparmiare energia.

- Elimina il tempo e lo sforzo di pesatura su bilancia, e consente il carico corretto della macchina
- Il peso effettivo è visualizzato sul display ClarusVibe mentre si carica la biancheria nel cesto
- Opzionale con ClarusVibe

Power Balance

Power Balance

- **Massima centrifuga**
- **Durata della vita della macchina aumentata del 20%**
- **Riduce rumore e vibrazioni**

Disponibile anche sulle lavatrici a barriera

Monitoraggio in tempo reale dello squilibrio del cesto e regolazione della forza G durante la fase di estrazione.

- Tempo di asciugatura ridotto grazie ad una centrifuga ancora più efficace

Intelligent Dosing

Intelligent Dosing (solo per ClarusVibe)

- **Rsparmio nei costi di detergenti**
- **Risultati di lavaggio perfetti**
- **Per capi lavati e profumati**
- **Rispettoso dell'ambiente**

Dosaggio preciso dei detergenti

- Calcola automaticamente l'esatta quantità di detersivo in base al peso della biancheria e al programma di lavaggio selezionato

Efficient Dosing

Efficient Dosing (solo per Compass Pro®)

- **Fino al 20% di risparmio nei costi di detergenti**
- **Risultati di lavaggio perfetti**
- **Per capi lavati e profumati**
- **Rispettoso dell'ambiente**

Disponibile sulle lavatrici a barriera

Comunica con la lavatrice e il dosatore di detergente

- Calcola automaticamente l'esatta quantità di detersivo in base al peso della biancheria e al programma di lavaggio selezionato

CM Certus Management™

Certus Management™ Information System

- **Aumenta le possibilità di risparmio e la redditività**
- **Abilita la validazione del processo**

Software innovativo di Electrolux Professional

Applicabile sulle lavacentrifughe, essiccatoi e mangani

- Le macchine sono collegate in rete per monitorare tutti i costi operativi, i dati del programma e dei consumi, convalida le operazioni svolte
- Compatibile con lo standard igienico EN14065/RABC

Hygiene Watchdog

Hygiene Watchdog

- **Igiene garantita**

La Lavatrice a barriera garantisce che ogni programma di lavaggio venga completamente eseguito prima di procedere con le operazioni di scarico sul lato pulito.

- Nessun avanzamento rapido
- Nessun errore
- Nessuna interruzione di corrente
- Nessun arresto di emergenza

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi menzionati, la macchina consentirà solamente l'apertura sul lato sporco.
Questo garantisce che la biancheria sia stata adeguatamente lavata ed igienizzata prima di essere scaricata.

Abbreviazioni Essiccatoi

Residual Moisture Control

- **Risparmia tempo, energia e denaro**
- **Abbrevia il tempo di asciugatura**
- **Previene la sovrasciugatura dei capi**

Speciali agitatori ed un sistema di sensori consentono di programmare il tasso di umidità residua (0-30%)

- L'umidità nei capi è costantemente misurata
- Il livello di umidità viene visualizzato sul display
- Ideale per la pre asciugatura di quei tessili che necessitano di finissaggio
- Disponibile su richiesta su tutti gli essiccatoi Linea 5000

Moisture Balance

Misura l'esatto livello di umidità durante tutto il processo di asciugatura. Protegge gli indumenti e risparmia energia fermandosi non appena sono asciutti, o al livello di umidità impostato.

Drum Speed Control

Regola manualmente la velocità del tamburo per controllarne l'azione meccanica. Ciò consente un corretto movimento degli indumenti all'interno del tamburo, per un'asciugatura più rapida.

Top Exhaust

- **Facilità di installazione**
- **Accesso facilitato per la manutenzione**
- **Salva spazio**

Lo scarico sul top dell' essiccatoio consente installazioni anche quando lo spazio è limitato

- Disponibile su richiesta sui modelli T5290, T5550 e T5675

Adaptive Fan Control

R**egola automaticamente la velocità della ventola per risparmiare energia, ridurre i tempi** e fornire **risultati di asciugatura uniformi**. Può anche essere utilizzato per ridurre il livello di rumore e facilita l'installazione degli essiccatoi in ambienti difficili. L'Adaptive Fan control si accende automaticamente, ad esempio, se i filtri sono intasati o se i condotti di ventilazione sono troppo piccoli ed estende la durata della ventola, per farti risparmiare tempo e denaro.

*L'Adaptive Fan control è disponibile solo con la versione elettrica.

Abbreviazioni Mangani

DU
Dubixium™

Dubixium™ cilindro multistrato

- **Fino al 50% di produttività in più**
- **I vantaggi del vapore senza il vapore**
- **Garantita la massima redditività**

Brevettato da Electrolux Professional

Olio termico utilizzato per distribuire uniformemente il calore

- Annulla cali di produzione dovuti al sovrariscaldamento dei lati
- È disponibile su tutti i mangani a gas ed elettrici della serie IC448
- Di serie sui modelli FFS con riscaldamento a gas o elettrico

CB
Ceramic Gas Burner

Bruciatore ceramico a gas

- **Risparmio di gas fino al 20%**
- **Rapido ed efficiente**
- **Sicuro per gli operatori**
- **Sicuro per l'ambiente**

Aumenta la produttività, riducendo al minimo il consumo di gas (fino al 20%) e le manutenzioni

- Le piastre ceramiche generano energia infrarossa in aggiunta al normale riscaldamento della fiamma per convenzione
- Ridotta manutenzione rispetto ai vecchi bruciatori atmosferici
- Sicuro per l'ambiente e per gli operatori grazie ad un'ottima combustione

IM
Ironer Moisture

DIAMMS – Direct **Ironer** Advanced **Moisture** Management System

- **Aumento della produttività grazie ad una migliore regolazione della velocità**
- **Asciugatura perfetta**
- **Igiene ottimale**

Unico e brevettato da Electrolux Professional

Regola automaticamente la velocità di stiratura rilevando il tasso di umidità presente nella biancheria.

- Misura direttamente sui tessuti l'umidità residua
- Il mangano ottimizza la velocità di stiratura assicurando la massima produttività a prescindere dal tipo di tessuto
- Gli operatori non necessitano di una particolare formazione per utilizzare il mangano e sfruttare il massimo potenziale

Lavatrice compatta modello PW9C - kg 9

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice compatta con **pompa di scarico** 5.5 Kw (elettr.) 380-415/ 220-240V 3N/1N 50 Hz LxPxH 720x721x1113 mm Kg 135 m³ 0.8	**1L068U** PW9C	**6.652,00**	
Lavatrice compatta con **valvola di scarico** gravitazionale 5.5 Kw (elettr.) 380415/220-240V 3N/1N 50 Hz LxPxH 720x721x1113 mm Kg 135 m³ 0.8	**1L06U9** PW9C	**7.008,00**	

Essiccatoio compatto modello PD9C - kg 9

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo elettrico, compatto 8.3 Kw (elettr.) 400V 3N 50 Hz LxPxH 721x759x1114 mm Kg 99 m³ 0.8	**1L06BK** PD9C	**4.276,00**	
Essiccatoio rotativo elettrico, compatto 6.3 Kw (elettr.) 230V 1N 50 Hz LxPxH 721x759x1114 mm Kg 99 m³ 0.8	**1L06XT** PD9C	**4.276,00**	

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530

Modello WH6-6 - kg 6

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 6 - microprocessore **Compass Pro - valvola di scarico** gravitazionale - centrifuga giri/min. 1450 - Fattore G 530 - cesto in acciaio inox - 4.4 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz commutabile in 230V 1 50 Hz LxPxH 595x681x832 mm Kg 100 m³ 0.5	1L0EC9 WH6-6	5.268,00	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 6 - microprocessore **Compass Pro - pompa di scarico** - centrifuga giri/min. 1450 - Fattore G 530 - cesto in acciaio inox 4.4 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz commutabile in 230V 1 50 Hz LxPxH 595x681x832 mm Kg 100 m³ 0.5	1L0ED4 WH6-6	5.633,00	

Modello W565H - kg 7

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 7 microprocessore **Compass Pro** - **valvola di scarico** gravitazionale - centrifuga giri/min. 1245 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.6 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 145 m³ 0.8	1L073P W565H	7.977,00	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 7 microprocessore **Compass Pro** - **pompa di scarico** - centrifuga giri/min. 1245 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.6 Kw (elettr.) 415/240V 3N/3 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 145 m³ 0.8	1L0A1U W565H	8.616,00	

Modello W575H - kg 8

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 8 microprocessore **Compass Pro** - **valvola di scarico** gravitazionale - centrifuga giri/min. 1245 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.6 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 158 m³ 0.8	1L06UG W575H	9.667,00	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 8 microprocessore **Compass Pro** - **pompa di scarico** - centrifuga giri/min. 1245 Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.6 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 158 m³ 0.8	1L09W3 W575H	10.304,00	

Modello W5105H - kg 11

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 11 microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1165 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 10.2 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 830x757x1212 mm Kg 202 m³ 1	1L069C W5105H	12.613,00	
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 11 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1165 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 1.1 Kw (elettr.) 208-240V 1 50 Hz LxPxH 830x757x1212 mm Kg 202 m³ 1	1L09RL W5105H	13.020,00	

Modello W5130H - kg 14

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 14 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1115 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 13.2 Kw (elettr.) 380-415/220-240V 3N/3 50 Hz LxPxH 910x821x1340 mm Kg 263 m³ 1.4	1L070A W5130H	16.992,00	
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 14 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1115 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 1.6 Kw (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxH 910x821x1340 mm Kg 263 m³ 1.4	1L095H W5130H	18.030,00	

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530

Modello W5180H - kg 20

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 20 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1055 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 18.3 Kw (elettr.) 380-415/220-240V 3N/3 50 Hz LxPxH 970x947x1426 mm Kg 354 m³ 1.7	**1L06C0** W5180H	**20.812,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 20 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1055 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 2.3 Kw (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxH 970x947x1426 mm Kg 354 m³ 1.7	**1L072B** W5180H	**22.649,00**

Modello W5240H - kg 27

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 27 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1005 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.7 Kw (elettr.) 380-400V 3N 50 Hz LxPxH 1020x990x1462 mm Kg 425 m³ 1.8	**1L079Y** W5240H	**29.669,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 27 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1005 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 2.6 Kw (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxH 1020x990x1462 mm Kg 425 m³ 1.8	**1L07D2** W5240H	**30.660,00**

Modello W5300H - kg 33

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 33 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 820 - Fattore G 400 - cesto in acciaio inox 19.8 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 1020x1134x1462 mm Kg 560 m³ 2	**1L0916** W5300H	**38.801,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 33 - microprocessore **Compass Pro** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 820 - Fattore G 400 - cesto in acciaio inox 2.1 kW (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxA 1020x1134x1462 mm Kg 560 m³ 2	**1L07D7** W5300H	**39.511,00**

Interfaccia ID

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Interfaccia ID **obbligatoria** per la connessione di **tutte le lavatrici Clarus Vibe** con sistema pompe e detergenza di terzi.	**1LSN8T** ID INTERFACE	**854,00**

Modello WH6-7 - kg 7

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 7 - microprocessore **Clarus Vibe** - **valvola di scarico** gravitazionale - centrifuga giri/min. 1245 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.5 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 145 m³ 0.8	**1L0EWF** WH6-7	**8.375,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 7 - microprocessore **Clarus Vibe** - **pompa di scarico** - centrifuga giri/min. 1245 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.5 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 145 m³ 0.8	**1LA06W** WH6-7	**9.477,00**

Modello WH6-8 - kg 8

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 8 - microprocessore **Clarus Vibe** - **valvola di scarico** gravitazionale - centrifuga giri/min. 1245 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.5 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 158 m³ 0.8	**1L0EWE** WH6-8	**10.150,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 8 - microprocessore **Clarus Vibe** - **pompa di scarico** - centrifuga giri/min. 1245 Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 7.5 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 720x721x1132 mm Kg 158 m³ 0.8	**1LSNWK** WH6-8	**11.334,00**

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530

Interfaccia ID

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Interfaccia ID **obbligatoria** per la connessione di **tutte le lavatrici Clarus Vibe** con sistema pompe e detergenza di terzi.	**1LSN8T** ID INTERFACE	**854,00**

Modello WH6-11 - kg 11

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 11 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1165 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 10.0 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 830x766x1212 mm Kg 202 m³ 1	**1LSN9B** WH6-11	**13.117,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 11 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1165 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 10.0 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 830x766x1212 mm Kg 202 m³ 1	**1LSNDZ** WH6-11	**14.290,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 11 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1165 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 1.1 Kw (elettr.) 220-240V 1N 50 Hz LxPxH 830x766x1212 mm Kg 202 m³ 1	**1L0EX7** WH6-11	**13.534,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 11 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1165 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 10.0 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 830x766x1212 mm Kg 202 m³ 1	**1LSNYC** WH6-11	**14.575,00**

Interfaccia ID

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Interfaccia ID **obbligatoria** per la connessione di **tutte le lavatrici Clarus Vibe** con sistema pompe e detergenza di terzi.	**1LSN8T** ID INTERFACE	**854,00**

Modello WH6-14 - kg 14

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 14 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1115 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 13 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 910x821x1326 mm Kg 263 m³ 1.4	**1L0EXS** WH6-14	**17.671,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 14 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1115 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 13 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 910x821x1326 mm Kg 263 m³ 1.4	**1L0EXV** WH6-14	**19.261,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 14 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1115 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 1.5 Kw (elettr.) 220-240V 1N 50 Hz LxPxH 910x821x1326 mm Kg 263 m³ 1.4	**1LSNNJ** WH6-14	**18.750,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 14 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1115 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 13 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 910x821x1326 mm Kg 263 m³ 1.4	**1LSNYM** WH6-14	**20.438,00**

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530

Interfaccia ID

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Interfaccia ID **obbligatoria** per la connessione di **tutte le lavatrici Clarus Vibe** con sistema pompe e detergenza di terzi.	**1LSN8T** ID INTERFACE	**854,00**

Modello WH6-20 - kg 20

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 20 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1055 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 18 Kw (elettr.) 380-415/220-240V 3N/3 50 Hz LxPxH 970x947x1412 mm Kg 354 m³ 1.7	**1L0EYL** WH6-20	**21.436,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 20 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1055 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 18 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 970x947x1412 mm Kg 354 m³ 1.7	**1L0EYM** WH6-20	**22.936,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 20 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1055 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 2.5 Kw (elettr.) 230V 1N 50 Hz LxPxH 970x947x1412 mm Kg 354 m³ 1.7	**1L0FTT** WH6-20	**23.328,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 20 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1055 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 18 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 970x947x1412 mm Kg 354 m³ 1.7	**1LSNYE** WH6-20	**24.961,00**

Interfaccia ID

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Interfaccia ID **obbligatoria** per la connessione di **tutte le lavatrici Clarus Vibe** con sistema pompe e detergenza di terzi.	**1LSN8T** ID INTERFACE	**854,00**

Modello WH6-27 - kg 27

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 27 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1005 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.1 Kw (elettr.) 380-400/220-230V 3N/3 50 Hz LxPxH 1020x990x1462 mm Kg 425 m³ 1.8	**1L0EZM** WH6-27	**30.855,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 27 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1005 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.8 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 1020x990x1462 mm Kg 425 m³ 1.8	**1L0EZP** WH6-27	**32.913,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 27 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1005 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 2.7 Kw (elettr.) 230V 1N 50 Hz LxPxH 1020x990x1462 mm Kg 425 m³ 1.8	**1LSNR4** WH6-27	**31.788,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 27 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 1005 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.8 Kw (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxH 1020x990x1462 mm Kg 425 m³ 1.8	**1LSNYH** WH6-27	**35.013,00**

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530

Interfaccia ID

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Interfaccia ID **obbligatoria** per la connessione di **tutte le lavatrici Clarus Vibe** con sistema pompe e detergenza di terzi.	**1LSN8T** ID INTERFACE	**854,00**

Modello WH6-33 - kg 33

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 33 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 950 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.1 kW (elettr.) 380-400/220-230V 3N/3 50 Hz LxPxA 1020x1134x1446 mm Kg 560 m³ 2	**1LSN9G** WH6-33	**40.353,00**
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 33 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 950 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.8 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 1020x1134x1446 mm Kg 560 m³ 2	**1L0F02** WH6-33	**42.744,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 33 - microprocessore **Clarus Vibe** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 950 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 3.1 kW (elettr.) 230V 1N 50 Hz LxPxA 1020x1134x1446 mm Kg 560 m³ 2	**1LSNLB** WH6-33	**41.090,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 33 - microprocessore **Clarus Vibe** - **Integrated Savings** - valvola di scarico gravitazionale - centrifuga giri/min. 950 - Fattore G 450 - cesto in acciaio inox 19.8 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 1020x1134x1446 mm Kg 560 m³ 2	**su richiesta** WH6-33	**su richiesta**

Modello W4400H - kg 45

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 45 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 825 Fattore G 350 - cesto in acciaio inox 38.0 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm m³ 5.7	**1L04GE** W4400H	**68.701,00**	
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 45 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 825 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox 5.5 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm m³ 5.7	**1L05Y3** W4400H	**69.927,00**	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 45 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 825 Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - **ribaltamento anteriore** 38.0 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm m³ 5.7	**1L04GD** W4400H	**75.684,00**	
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 45 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 825 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - **ribaltamento anteriore** 5.5 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm m³ 5.7	**1L0BER** W4400H	**79.026,00**	

Modello W4600H - kg 65

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 65 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 800 Fattore G 350 - cesto in acciaio inox 38.9 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm Kg 1380 m³ 6.4	**1L04GP** W4600H	**77.091,00**	
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 65 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 800 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox 4.2 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm Kg 1380 m³ 6.4	**1L05E7** W4600H	**75.099,00**	

Lavatrici supercentrifuganti (H) - Fattore G 300/530

Modello W4600H - kg 65

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **elettrica** - kg 65 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 800 Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - **ribaltamento anteriore** 38.9 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm Kg 1380 m³ 6.4	**1L023A** W4600H	**83.514,00**
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 65 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 800 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - **ribalt. anteriore** 4.2 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1390x1585x2015 mm Kg 1380 m³ 6.4	**1L05PT** W4600H	**81.966,00**

Modello W4850H - kg 90

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 90 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 720 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - **ribaltamento anteriore** 6.6 kW (elettr.) 380-400V 3 50 Hz LxPxA 1640x1635x2230 mm Kg 2200 m³ 7.7	**1L06GY** W4850H	**115.909,00**

Modello W41100H - kg 120

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice supercentrifugante **a vapore** diretto - kg 120 - microprocessore programmabile **Clarus Control** - centrifuga giri/min. 663 - Fattore G 300 - cesto in acciaio inox - **ribaltamento anteriore** 5.2 kW (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxA 1640x1850x2230 mm Kg 2300 m³ 8.4	**1L06C5** W41100H	**141.817,00**

Modello W575N - kg 8

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavabiancheria **elettrica** - Kg 8 - microprocessore **Compass Pro** centrifuga giri/min. 587 - Fattore G 100. Fissaggio a plinto obbligatorio 7.5 kW (elettr.) 380-415/220-240V 3N/3 50 Hz LxPxA 660x681x1131 mm Kg 116 m³ 0.7	**1L072W** W575N	**8.976,00**

Modello W5105N - kg 11

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavabiancheria **elettrica** - Kg 11 - microprocessore **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 587 - Fattore G 100. Fissaggio a plinto obbligatorio 10.4 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 720x697x1217 mm Kg 152 m³ 0.9	**1L0782** W5105N	**11.482,00**

Modello W5130N - kg 14

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavabiancheria **elettrica** - Kg 14 - microprocessore **Compass Pro** centrifuga giri/min. 548 - Fattore G 100. Fissaggio a plinto obbligatorio 10.0 kW (elettr.) 380-415/220-240V 3N/3 50 Hz LxPxA 720x787x1216 mm Kg 154 m³ 1	**1L06Y9** W5130N	**12.527,00**

Modello W5180N - kg 20

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavabiancheria **elettrica** - Kg 20 - microprocessore **Compass Pro** centrifuga giri/min. 525 - Fattore G 100. Fissaggio a plinto obbligatorio 13.5 kW (elettr.) 380-415/220-240V 3N/3 50 Hz LxPxA 750x914x1345 mm Kg 207 m³ 1.3	**1L06ZG** W5180N	**14.934,00**

Modello WB5130H - kg 13

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 13 - microprocessore programmabile **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 910 - Fattore G 300 - cesto in acciaio inox - doppia porta con apertura per il **carico sul lato destro** e scarico della biancheria sul fronte 13.2 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 910x875x1325 mm Kg 296 m³ 1.2	**1L0818** WB5130H	**22.454,00**
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 13 - microprocessore programmabile **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 910 - Fattore G 300 - cesto in acciaio inox - doppia porta con apertura per il **carico sul lato sinistro** e scarico della biancheria sul fronte 13.2 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 910x875x1325 mm Kg 296 m³ 1.2	**1L0819** WB5130H	**22.454,00**

Modello WB5180H - kg 18

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 18 - microprocessore programmabile **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 860 - Fattore G 300 - cesto in acciaio inox - doppia porta con apertura per il **carico sul lato destro** e scarico della biancheria sul fronte 18.3 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 970x975x1410 mm Kg 356 m³ 1.7	**1L081A** WB5180H	**27.046,00**
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 18 - microprocessore programmabile **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 860 - Fattore G 300 - cesto in acciaio inox - doppia porta con apertura per il **carico sul lato sinistro** e scarico della biancheria sul fronte 18.3 kW (elettr.) 380-415V 3N 50 Hz LxPxA 970x975x1410 mm Kg 356 m³ 1.7	**1L081B** WB5180H	**27.046,00**

Modello WB6-20 - kg 20

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 20 - microprocessore **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 910 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - porte contrapposte per il carico e lo scarico della biancheria 15.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 915x1030x1620 mm Kg 670 m³ 2.7	**1LSNRF** WB6-20	**44.980,00**

Modello WB6-27 - kg 27

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 27 - microprocessore **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 910 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - porte contrapposte per il carico e lo scarico della biancheria 19.5 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1050x1030x1620 mm Kg 710 m³ 3.1	**1LSNRG** WB6-27	**53.047,00**

Modello WB6-35 - kg 35

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 35 - microprocessore **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 910 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - porte contrapposte per il carico e lo scarico della biancheria 28.8 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1270x1030x1620 mm Kg 770 m³ 3.6	**1LSNRJ** WB6-35	**72.572,00**

Modello WHB5500H - kg 50

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** - kg 50 - microprocessore **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 825 - Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - porte contrapposte per il carico e lo scarico della biancheria 42.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1300x1265x1770 mm Kg 1170 m³ 4.7	**1L0C0Z** WHB5500H	**74.478,00**
Lavatrice a barriera **a vapore** diretto - kg 50 - microprocessore **Compass Pro** - centrifuga giri/min. 825 Fattore G 350 - cesto in acciaio inox - porte contrapposte per il carico e lo scarico della biancheria 6.0 Kw (elettr.) 400-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1300x1265x1770 mm Kg 1170 m³ 4.7	**1L0C10** WHB5500H	**75.235,00**

Modello WPB4700H - kg 70

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Lavatrice a barriera **elettrica** kg 70 microprocessore programmabile **Clarus Control** centrifuga giri/min. 720 Fattore G 300 cesto in acciaio inox a due scomparti chiuso sul piano orizzontale (Pullman) 65.7 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1496x1363x2040 mm Kg 2600 m³ 6.7	**1L00AP** WPB4700H	**151.467,00**
Lavatrice a barriera **a vapore** diretto kg 70 microprocessore programmabile **Clarus Control** centrifuga giri/min. 720 Fattore G 300 cesto in acciaio inox a due scomparti chiuso sul piano orizzontale (Pullman) 11.7 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1496x1363x2040 mm Kg 2600 m³ 6.7	**1L00BG** WPB4700H	**149.967,00**

Modello WPB4900H - kg 90

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice a barriera **elettrica** kg 90 microprocessore programmabile **Clarus Control** centrifuga giri/min. 720 Fattore G 300 cesto in acciaio inox a due scomparti chiuso sul piano orizzontale (Pullman) 87.7 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1726x1363x2040 mm Kg 2800 m³ 7.8	**1L0DJM** WPB4900H	**169.806,00**	
Lavatrice a barriera **a vapore** diretto kg 90 microprocessore programmabile **Clarus Control** centrifuga giri/min. 720 Fattore G 300 cesto in acciaio inox a due scomparti chiuso sul piano orizzontale (Pullman) 15.7 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1726x1363x2040 mm Kg 2800 m³ 7.8	**1L00D6** WPB4900H	**171.621,00**	

Modello WPB41100H - kg 110

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Lavatrice a barriera **elettrica** kg 110 microprocessore programmabile **Clarus Control** centrifuga giri/min. 720 Fattore G 300 cesto in acciaio inox a due scomparti chiuso sul piano orizzontale (Pullman) 91.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1956x1363x2040 mm Kg 2900 m³ 8.6	**1L00FK** WPB41100H	**190.366,00**	
Lavatrice a barriera **a vapore** diretto kg 110 microprocessore programmabile **Clarus Control** centrifuga giri/min. 720 Fattore G 300 cesto in acciaio inox a due scomparti chiuso sul piano orizzontale (Pullman) 19.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 1956x1363x2040 mm Kg 2900 m³ 8.6	**1L0DK0** WPB41100H	**188.481,00**	

Base per modello WH6-6

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-6 **H= 100 mm**	1L0EJN BASE	302,00
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-6 **H= 290 mm**	1L80HJ BASE	747,00

Base per modelli W565H - W575H

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base galvanizzata con pannello frontale in acciaio inox per lavacentrifughe W565H e W575H H= 19 0 mm m³ 0.1	1L04CH BASEW465H	435,00

Base per modelli W5105H

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base galvanizzata con pannello frontale in acciaio inox per lavacentrifuga W5105H H= 190 mm m³ 0.2	1L04BY BC190	720,00

Base per modelli W5130H

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base galvanizzata con pannello frontale in acciaio inox per lavacentrifuga W5130H H= 210 mm m³ 0.2	1L04CA BC210	755,00

Base per modelli W5180H

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base galvanizzata con pannello frontale in acciaio inox per lavacentrifuga W5180H H= 230 mm m³ 0.3	1L04CC BC230	871,00

Base per modelli W5240H

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base galvanizzata con pannello frontale in acciaio inox per lavacentrifuga W5240H H= 230 mm m³ 0.3	1L04CE BC230	911,00

Base per modelli WH6-7 - WH6-8

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifughe WH6-7 e WH6-8 **H= 190 mm**	1L0FU4 BASE	435,00

Base per modello WH6-11

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-11 **H= 190 mm**	1L0FU7 BASE	720,00

Base per modello WH6-14

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-14 **H= 210 mm**	1L0FUA BASE	755,00

Base per modello WH6-20

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-20 **H= 230 mm**	1L0FUC BASE	871,00

Base per modello WH6-27

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-27 **H= 230 mm**	1L0FUE BASE	911,00

Base per modello WH6-33

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Base chiusa per lavacentrifuga WH6-33 **H= 230 mm**	1L0FUG BASE	945,00

Kit di fissaggio a pavimento

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit fissaggio a pavimento per lavabiancheria da 8 e 11 kg (viti) m^3 0.1	1L04C1 BASEKIT	45,00
Kit fissaggio a pavimento per lavabiancheria da 14 e 20 kg (viti)	1L04C2 BASEKIT	74,00
Kit fissaggio a pavimento con tasselli chimici per tutti i modelli di lavabiancheria con centrifuga normale (N)	1L04DJ KEMANKARE	107,00

Kit di sovrapposizione TD6-6 con WH6-6

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit sovrapposizione per l'essiccatoio TD6-6 con lavacentrifuga WH6-6	1L0EEU SK	404,00

Kit di sovrapposizione TD6-7 con WH6-6

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit sovrapposizione per l'essiccatoio TD6-7 con lavacentrifuga WH6-6	1L0EJV SK	301,00
Kit sovrapposizione per l'essiccatoio TD6-7 con lavacentrifuga WH6-6 **in presenza di base H= 100 mm**	1L0EJX SK	316,00

Tubi di carico acqua/vapore

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Tubo di carico acqua (ordinare 2 tubi per i modelli: W565H - W575H - W5105H - W5130H - WH6-7/8/11/14; ordinare 3 tubi per i modelli: W5180H - W5240H - W5300H - WH6-20/27/33)	1L04E7 HOSEKIT	43,00
Kit tubi di carico acqua per modelli: W4400H - W4600H	1L0856 HOSEKIT	651,00
Kit tubi di carico acqua per modelli: W4850H - W41100H m³ 0.1	1L04TY HOSEKIT	747,00
Tubo di carico vapore per i modelli: W5105H - W5130H - W5180H - W5240H - W5300H - WH6-7/8/11/14/20/27/33	1L04DF HOSEKIT	368,00
Tubo di carico vapore per modello W4400H	1L05NG HOSEKIT	486,00
Tubo di carico vapore per modello W4600H	1L04U0 HOSEKIT	476,00
Tubo di carico vapore per modelli: W4850H - W41100H	1L04TX HOSEKIT	652,00

Gettoniere

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Gettoniera esterna a gettoni per lavacentrifuga WH6-6 ed essiccatoi TD6-6 e TD6-7	1LSNGM CMBOX	657,00
Gettoniera elettronica esterna (da 0,10 a 2,00 Euro) per lavacentrifuga WH6-6 ed essiccatoi TD6-6 e TD6-7	1L80CM CMBOX	1.177,00

Kit completo ED con 2 dosatori

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit completo di dosaggio dei detergenti con 2 dosatori per lavatrici Compass Pro	1L081P ED	1.872,00

Kit completo ED con 3 dosatori

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit completo di dosaggio dei detergenti con 3 dosatori per lavatrici Compass Pro	1L081R ED	2.094,00

Kit completo ED con 4 dosatori

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit completo di dosaggio dei detergenti con 4 dosatori per lavatrici Compass Pro	1L081S ED	2.212,00

Kit completo ED con 5 dosatori

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit completo di dosaggio dei detergenti con 5 dosatori per lavatrici Compass Pro	1L081T ED	2.726,00

Kit completo ED con 6 dosatori

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit completo di dosaggio dei detergenti con 6 dosatori per lavatrici Compass Pro	1L081U ED	2.958,00

Dosave kit 2 pompe

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Dosave kit con 2 pompe peristaltiche per lavatrici Clarus Vibe	1LSMZT DOSAVE	1.872,00



Dosave kit 3 pompe

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Dosave kit con 3 pompe peristaltiche per lavatrici Clarus Vibe	1LSMZU DOSAVE	2.094,00



Dosave kit 4 pompe

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Dosave kit con 4 pompe peristaltiche per lavatrici Clarus Vibe	1LSMZV DOSAVE	2.212,00



Dosave kit 5 pompe

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Dosave kit con 5 pompe peristaltiche per lavatrici Clarus Vibe	1LSMZW DOSAVE	2.726,00



Essiccatoi rotativi

Modello TD6-6 - kg 6

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM:** controllo elettronico dell'umidità residua. **Modello con condensatore**. - Sovrapponibile alla lavatrice mod. WH6-6 3.0 Kw (elettr.) - 400V 3N 50 Hz LxPxH 597x725x839 mm Kg 57 m³ 0.6	1LSN3D TD6-6	4.276,00
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM:** controllo elettronico dell'umidità residua. **Modello ventilato**. - Sovrapponibile alla lavatrice mod. WH6-6 5.1 Kw (elettr.) - 400V 3N 50 Hz LxPxH 597x725x839 mm Kg 58 m³ 0.5	1LSN3S TD6-6	4.020,00

Modello TD6-7 - kg 7

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB:** controllo elettronico dell'umidità residua - Sovrapponibile alla lavatrice mod. WH6-6 6 Kw (elettr.) - 400V 3N 50 Hz LxPxH 600x845x1050 mm Kg 58 m³ 0.5	1LSN0E TD6-7	4.890,00
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico dell'umidità residua - Sovrapponibile alla lavatrice mod. WH6-6 7 Kw (gas) - 0.3 Kw (elettr.) - 230V 1N 50 Hz LxPxH 600x845x1050 mm Kg 58 m³ 0.5	1L0EHX TD6-7	5.545,00
Essiccatoio rotativo **a pompa di calore** con microprocessore **Compass Pro**. **Cesto galvanizzato**. **Sistema MB**: controllo elettronico dell'umidità residua - Sovrapponibile alla lavatrice mod. WH6-6 2.3 Kw - 230V 1N 50 Hz LxPxH 600x845x1050 mm Kg 58 m³ 0.5	1LSN1X TD6-7	10.458,00

Modello T5190LE a pompa di calore - kg 8,6

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. **Modello con pompa di calore e con condensatore.** 2.4 Kw (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxH 722x777x1685 mm Kg 188 m³ 1.2	**1L09EF** T5190LE	**11.549,00**

Modello T5190 - kg 10

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico dell'umidità residua 8.3 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 721x759x1114 mm Kg 99 m³ 0.8	**1L07E3** T5190	**5.949,00**
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico dell'umidità residua 8.0 Kw (gas) 0.25 Kw (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxH 721x759x1114 mm Kg 99 m³ 0.8	**1L06W8** T5190	**6.271,00**

Modello TD6-14 - kg 14

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 14.5 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x965x1771 mm Kg 222 m³ 1.7	**1LSN2H** TD6-14	**9.579,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 13.5 Kw (gas) - 1 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x965x1771 mm Kg 222 m³ 1.7	**1L0EDC** TD6-14	**9.004,00**	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. 14.5 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x965x1771 mm Kg 222 m³ 1.7	**1L0EDA** TD6-14	**8.618,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox 13.5 Kw (gas) - 1 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x965x1771 mm Kg 222 m³ 1.7	**1L0EDB** TD6-14	**8.152,00**	
Essiccatoio rotativo **a vapore** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 1.0 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x1105x1771 mm Kg 222 m³ 1.7	**1L80E3** TD6-14	**10.781,00**	
Essiccatoio rotativo **a pompa di calore** con microprocessore **Compass Pro**. **Cesto galvanizzato**. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 6.5 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x992x1771 mm Kg 275 m³ 1.7	**1LSN40** TD6-14	**15.386,00**	

Modello T5290 - kg 16

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 18.9 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 713x1210x1688 mm Kg 189 m³ 1.7	**1L0898** T5290	**11.015,00**	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox 18.9 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 713x1210x1688 mm Kg 189 m³ 1.7	**1L089E** T5290	**10.303,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 21.0 Kw (gas) 1.0 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 713x1210x1688 mm Kg 189 m³ 1.7	**1L089K** T5290	**10.398,00**	

Modello TD6-20 - kg 20

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 19 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 790x1202x1771 mm Kg 243 m³ 2	**1L0EDF** TD6-20	**12.129,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 21 Kw (gas) 1 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 790x1202x1771 mm Kg 243 m³ 2	**1L0EDG** TD6-20	**11.555,00**	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. 19 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 790x1202x1771 mm Kg 243 m³ 2	**1L0EDE** TD6-20	**11.171,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox 21 Kw (gas) 1 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 790x1202x1771 mm Kg 243 m³ 2	**1L0EDH** TD6-20	**10.815,00**	
Essiccatoio rotativo **a vapore** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 1.0 Kw (elettr.) - 400V 3 50 Hz LxPxH 790x1342x1771 mm Kg 243 m³ 2	**1L0EGY** TD6-20	**14.597,00**	
Essiccatoio rotativo **a pompa di calore** con microprocessore **Compass Pro**. **Cesto galvanizzato**. **Sistema MB**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 6.5 Kw (elettr.) - 400V 3N 50 Hz LxPxH 790x1229x1771 mm Kg 308 m³ 2	**1L80HA** TD6-20	**20.869,00**	

Modello T5550 - kg 30,5

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox 34.0 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1365x1869 mm Kg 280 m³ 2.8	**1L08DU** T5550	**13.593,00**	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 34.0 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1365x1869 mm Kg 280 m³ 2.8	**1L08DV** T5550	**14.343,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 33.0 Kw (gas) 2.5 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1365x1869 mm Kg 280 m³ 2.8	**1L08ED** T5550	**13.372,00**	
Essiccatoio rotativo **a vapore** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 2.5 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1365x1869 mm Kg 280 m³ 2.8	**1L08E4** T5550	**15.734,00**	

Modello T5675 - kg 37,5

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 42.0 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1560x1857 mm Kg 283 m³ 3.3	**1L08BY** T5675	**16.451,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 42.0 Kw (gas) 2.5 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1560x1857 mm Kg 283 m³ 3.3	**1L08CA** T5675	**15.565,00**	
Essiccatoio rotativo **a vapore** con microprocessore **Compass Pro**. Cesto in acciaio inox. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 2.5 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 961x1560x1857 mm Kg 283 m³ 3.3	**1L08BR** T5675	**16.537,00**	

Modello T4900 - kg 50

Nota: disponibile modello T4900 con porte scorrevoli e ribaltamento, con quotazione su richiesta

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio 63.0 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 1290x1295x2465 mm Kg 520 m³ 4.6	1L03BG T4900	20.444,00	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 64.0 Kw (gas) 3.3 Kw (elettr.) 400V 3 50/60 Hz LxPxH 1290x1295x2465 mm Kg 520 m³ 4.6	1L03BE T4900	19.263,00	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio 64.0 Kw (gas) 3.3 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 1290x1295x2465 mm Kg 520 m³ 4.6	1L03BD T4900	18.570,00	
Essiccatoio rotativo **a vapore** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 3.3 Kw (elettr.) 400V 3 50/60 Hz LxPxH 1290x1295x2465 mm Kg 520 m³ 4.6	1L03CC T4900	21.731,00	

Modello T41200 - kg 66,7

Nota: disponibile modello T41200 con porte scorrevoli e ribaltamento, con quotazione su richiesta

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Essiccatoio rotativo **elettrico** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 75.0 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 1290x1485x2465 mm Kg 580 m³ 5.2	**1L03E1** T41200	**22.823,00**	
Essiccatoio rotativo **a gas** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 82.0 Kw (gas) 3.3 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 1290x1485x2465 mm Kg 580 m³ 5.2	**1L03DX** T41200	**21.050,00**	
Essiccatoio rotativo **a vapore** con microprocessore **Selecta Control**. Cesto in acciaio inox e pannello frontale grigio. **Sistema RM**: controllo elettronico e programmabile dell'umidità residua 3.3 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 1290x1485x2465 mm Kg 580 m³ 5.2	**1L03FH** T41200	**24.399,00**	

Kit espulsione fumi superiore

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Kit per espulsione fumi superiore per modelli TD6-14/TD6-20	1L80HP AIR OUTLET	571,00
Kit per espulsione fumi superiore per modello T5290	1L06CA AIR OUTLET	536,00
Kit per espulsione fumi superiore per modelli T5550/T5675	1L0889 AIR OUTLET	1.180,00

Prese d'aria

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Presa d'aria diretta per modelli TD6-14, TD6-20 (gas ed elettrici)	1L04FR AIR INLET	413,00
Presa d'aria diretta per modello T5290 (gas ed elettrico)	1L05Z1 AIR INLET	585,00
Presa d'aria diretta per modelli T5550, T5675 (gas ed elettrici)	1L05Z2 AIR INLET	585,00
Presa d'aria diretta per modelli T4900, T41200 (gas ed elettrici)	1L04BG AIR INLET	585,00

Stiratrici a conca mobile - diametro cilindro 230 mm

Modello IB42310

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Stiratrice a conca mobile elettrica, rullo Ø 230 mm, con piano utile di stiratura di 1000 mm 5.2 Kw (elettr.) 400V 3N 50-60 Hz LxPxH 1395x510x1025 mm Kg 120 m³ 0.9	1L04DG IB42310	7.208,00

Modello IB42314

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Stiratrice a conca mobile elettrica, rullo Ø 230 mm, con piano utile di stiratura di 1400 mm 7.5 Kw (elettr.) 400V 3 50-60 Hz LxPxH 1795x510x1025 mm Kg 140 m³ 1.2	1L03JW IB42314	10.713,00

Modello IB42316

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Stiratrice a conca mobile elettrica, rullo Ø 230 mm, con piano utile di stiratura di 1650 mm 8.64 Kw (elettr.) 400V 3N 50-60 Hz LxPxH 2045x510x1025 mm Kg 165 m³ 1.3	1L03LD IB42316	11.996,00

Modello IC43316

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 325 mm, con piano utile di stiratura di 1625 mm - evaporazione acquea max. l/h 19.5 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 18.5 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2030x690x1145 mm Kg 300 m³ 2.3	**1L03GT** IC43316	**24.108,00**
Mangano asciugante a gas, rullo Ø 325 mm, con piano utile di stiratura di 1625 mm - evaporazione acquea max. l/h 19.5 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 20.0 Kw (gas) 0.5 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2030x690x1145 mm Kg 300 m³ 2.3	**1L03H1** IC43316	**27.343,00**

Modello IC43320

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 325 mm, con piano utile di stiratura di 2065 mm - evaporazione acquea max. l/h 24.5 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 23.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2445x690x1145 mm Kg 330 m³ 2.8	**1L03KJ** IC43320	**30.483,00**
Mangano asciugante **a gas,** rullo Ø 325 mm, con piano utile di stiratura di 2065 mm - evaporazione acquea max. l/h 24.5 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 25.0 Kw (gas) 0.5 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2445x690x1145 mm Kg 330 m³ 2.8	**1L03KR** IC43320	**33.418,00**

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44819

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 38 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 34.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 675 m³ 5.2	**1L03LY** IC44819	**53.435,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 38 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 34.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 675 m³ 5.2	**1L03M1** IC44819	**57.467,00**	
Mangano asciugante **a gas,** rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 35 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 39.0 Kw (gas) 1.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 675 m³ 5.2	**1L03LT** IC44819	**54.958,00**	
Mangano asciugante **a gas,** rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 35 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 39.0 Kw (gas) 1.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 675 m³ 5.2	**1L03LV** IC44819	**62.539,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 57 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 1.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 705 m³ 5.2	**1L03M3** IC44819	**60.115,00**	

Modello IC44821

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 40 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 38.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 740 m³ 5.6	**1L03N2** IC44821	**62.615,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 37 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 44.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 740 m³ 5.6	**1L03MZ** IC44821	**68.789,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 63 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 740 m³ 5.6	**1L03N4** IC44821	**66.140,00**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44825

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 48 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 45.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 815 m³ 6.4	**1L03NR** IC44825	**59.514,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 48 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 45.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 815 m³ 6.4	**1L03NT** IC44825	**65.215,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 46 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 52.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 815 m³ 6.4	**1L03NM** IC44825	**66.714,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 46 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 52.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 815 m³ 6.4	**1L03NN** IC44825	**72.412,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 75 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 2.0 kW (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 815 m³ 6.4	**1L03NV** IC44825	**70.165,00**	

Modello IC44828

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 51 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 49.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.8	**1L03R0** IC44828	**62.115,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 51 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 49.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.8	**1L03R4** IC44828	**67.815,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 51 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.8	**1L03PY** IC44828	**70.165,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 51 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.8	**1L03PZ** IC44828	**75.863,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 81 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.8	**1L03R5** IC44828	**73.989,00**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44832

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 950 m³ 7.6	**1L03RY** IC44832	**64.689,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 950 m³ 7.6	**1L03S0** IC44832	**70.390,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 65.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 950 m³ 7.6	**1L03RS** IC44832	**73.888,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 65.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 950 m³ 7.6	**1L03RV** IC44832	**79.586,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 93 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 950 m³ 7.8	**1L03S2** IC44832	**78.087,00**	

Modello IC44819 LF con piegatrice longitudinale integrata

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 38 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 33.8 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 770 m³ 5.2	**1L03M9** IC44819 LF	**62.122,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 38 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 33.8 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 770 m³ 5.2	**1L03MB** IC44819 LF	**67.111,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 35 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 39.0 Kw (gas) 1.4 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 770 m³ 5.2	**1L03M7** IC44819 LF	**71.553,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 35 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 39.0 Kw (gas) 1.4 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 770 m³ 5.2	**1L03M6** IC44819 LF	**66.565,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 57 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 1.4 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 2575x950x1270 mm Kg 770 m³ 5.2	**1L03MD** IC44819 LF	**69.432,00**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44821 LF con piegatrice longitudinale integrata

Nota: disponibile modello IC44821 LF versione **a vapore**, su richiesta

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 40 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 38.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 810 m³ 5.6	**1L03NA** IC44821 LF	**68.338,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 40 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 38.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 810 m³ 5.6	**1L03NB** IC44821 LF	**73.327,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 37 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 44.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 810 m³ 5.6	**1L03N8** IC44821 LF	**73.743,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 37 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 44.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x950x1270 mm Kg 810 m³ 5.6	**1L03N9** IC44821 LF	**78.732,00**	

Modello IC44825 LF con piegatrice longitudinale integrata

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 48 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 45.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.4	**1L03P7** IC44825 LF	**76.455,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 48 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 45.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.4	**1L03P4** IC44825 LF	**71.467,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 46 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 52.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.4	**1L03P1** IC44825 LF	**77.767,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 46 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 52.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.4	**1L03P3** IC44825 LF	**82.759,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 75 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x950x1270 mm Kg 875 m³ 6.4	**1L03P8** IC44825 LF	**80.788,00**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44828 LF con piegatrice longitudinale integrata

Nota: disponibile modello IC44828 LF versione **a vapore**, su richiesta. Il modello elettrico è disponibile anche con **cilindro Dubixium**, su richiesta

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 51 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 940 m³ 6.8	**1L03RA** IC44828 LF	**86.566,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 81 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x950x1270 mm Kg 940 m³ 6.8	**1L03RB** IC44828 LF	**84.924,00**	

Modello IC44832 LF con piegatrice longitudinale integrata

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 1015 m³ 7.6	**1L03SG** IC44832 LF	**82.648,00**	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 56.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 1015 m³ 7.6	**1L03SE** IC44832 LF	**77.659,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 65.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 1015 m³ 7.6	**1L03S8** IC44832 LF	**85.713,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 - introduzione e ritorno frontali della biancheria 65.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 1015 m³ 7.6	**1L03SB** IC44832 LF	**90.702,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 93 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x950x1270 mm Kg 1015 m³ 7.6	**1L03SH** IC44832 LF	**89.388,00**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44819 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 38 35.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2575x1160x1460 mm Kg 1030 m³ 6.3	**1L03MM** IC44819 FLF	**101.074,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 35 39.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2575x1160x1460 mm Kg 1030 m³ 6.3	**1L03MK** IC44819 FLF	**105.515,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 1910 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 57 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2575x1160x1460 mm K g 1030 m³ 6.3	**1L03MR** IC44819 FLF	**108.383,00**	

Modello IC44821 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata

Nota: disponibile modello IC44821 FLF versione **gas** e **a vapore**, su richiesta.

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2120 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 40 38.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 2785x1160x1460 mm Kg 1100 m³ 6.7	**1L03NJ** IC44821 FLF	**110.658,00**	

Modello IC44825 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata

Nota: disponibile modello IC44825 FLF versione **gas** e **a vapore**, su richiesta.

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 48 45.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x1160x1460 mm Kg 1185 m³ 7.7	**1L03PN** IC44825 FLF	**115.494,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 46 52.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3205x1160x1460 mm Kg 1185 m³ 7.7	**1L03PL** IC44825 FLF	**121.795,00**	

Modello IC44828 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata

Nota: disponibile modello IC44828 FLF versione **a vapore**, su richiesta.

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 51 49.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x1160x1460 mm Kg 1260 m³ 8.1	**1L03RL** IC44828 FLF	**120.263,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2750 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 51 56.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3415x1160x1460 mm Kg 1260 m³ 8.1	**1L03RH** IC44828 FLF	**127.309,00**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44832 FLF con introduttore e piegatrice longitudinale integrata

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 56 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x1160x1460 mm Kg 1330 m³ 9.1	**1L03T6** IC44832 FLF	**125.099,00**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 65.0 Kw (gas) 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x1160x1460 mm Kg 1330 m³ 9.1	**1L03T4** IC44832 FLF	**133.153,00**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 93 2.0 Kw (elettr.) 380-415V 3 50 Hz LxPxH 3835x1160x1460 mm Kg 1330 m³ 9.1	**1L03T7** IC44832 FLF	**136.827,00**	

Modello IC44819 FFS con introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale, accatastatore

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1950 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 38 36 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 3555x1820x1590 mm Kg 1580 m³ 8.7	**1L03MU** IC44819 FFS	**SU richiesta**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 1950 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 35 39.0 Kw (gas) 2.9 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 3555x1820x1590 mm Kg 1580 m³ 8.7	**1L03MT** IC44819 FFS	**SU richiesta**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 1950 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 57 2.9 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 3555x1820x1590 mm Kg 1580 m³ 8.7	**1L03MW** IC44819 FFS	**SU richiesta**	

Mangani asciuganti - diametro cilindro 479 mm

Modello IC44825 FFS con introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale, accatastatore

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 48 46 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 4185x1820x1590 mm Kg 1720 m³ 10.1	**1L03PV** IC44825 FFS	**SU richiesta**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 46 52 Kw (gas) 2.9 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 4185x1820x1590 mm Kg 1720 m³ 10.1	**1L03PT** IC44825 FFS	**SU richiesta**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 2540 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 75 2.9 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 4185x1820x1590 mm Kg 1720 m³ 10.1	**1L03PX** IC44825 FFS	**SU richiesta**	

Modello IC44832 FFS con introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale, accatastatore

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR	
Mangano asciugante **elettrico**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 56.75 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 4815x1820x1590 mm Kg 1890 m³ 11.7	**1L03TM** IC44832 FFS	**SU richiesta**	
Mangano asciugante **a gas**, rullo Ø 479 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - **cilindro Dubixium** - evaporazione acquea max. l/h 59 65.0 Kw (gas) 3.2 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 4815x1820x1590 mm Kg 1890 m³ 11.7	**1L03TF** IC44832 FFS	**SU richiesta**	
Mangano asciugante **a vapore**, rullo Ø 457 mm, con piano utile di stiratura di 3170 mm - regolazione automatica della velocità (Diamms) - evaporazione acquea max. l/h 93 3.2 Kw (elettr.) 380-415V 3 50-60 Hz LxPxH 4815x1820x1590 mm Kg 1890 m³ 11.7	**1L03TR** IC44832 FFS	**SU richiesta**	

FIT1

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Tavolo da stiro aspirante FIT1 - tavolo aspirato e riscaldato, regolabile in altezza, richiudibile, dotato di ruote, ferro da stiro professionale con doppio termostato 1.55 Kw (elettr.) 230V 1 50 Hz LxPxH 1420x440x850 mm Kg 25,5 m³ 0.3	**1L04D3** FIT1	**1.712,00**

FIT2B

Descrizione Articolo	Codice Modello	EUR
Tavolo da stiro professionale aspirante FIT2B - piano riscaldato, aspiratore incorporato, ferro da stiro vaporizzante, caldaia **elettrica** incorporata 5.6 Kw (elettr.) 400V 3 50 Hz LxPxH 1600x470x920 mm Kg 105 m³ 1.8	**1L04T5** FIT2B	**5.346,00**

Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers' needs, we strive for
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers' work-life easier,
more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su

www.electroluxprofessional.com

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

Eccellenza
con una particolare attenzione all'ambiente

- Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con basse emissioni nell'ambiente.
- Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.